



Особенности

- 1/4" Progressive Sensor
- Max. 640(H)x480(V), VGA
- Двойной поток MJPEG/H.264(или MPEG4) до 24 к/с
- Вариофокальный объектив (2.8~10.5 мм)
- Многопользовательский доступ (до 10 клиентов)
- Настройка в 3-х координатах
- Аудио вход/выход, встроенный микрофон
- Ethernet 10/100, Active X
- Поддержка PoE

Спецификация

Модель		IDP4000VD
Камера	Система сканирования	4:3 Прогрессивная
	Размер (марка) матрицы	1/4" Progressive scan CCD
	Синхронизация	Внутренняя
	Эффективное кол-во пикселей	659 (H) x 494 (V) 330K
	Разрешение по горизонтали	800 ТВЛ (1.3 Mpix)
	Уровень выходного напряжения	1.0Vp-p (75Ω, composite)
	Объектив	Вариофокальный (f=2.8~10.5мм, F1.2)
	Чувствительность	0.00 lux (ИК вкл.)
	BLC(Компенсация засветки)	On/Off
	Антимерцание	On/Off
	Баланс белого	Auto/Manual
	Экспозиция	Auto/Manual
Скорость электронного затвора	1/6~1/500 секунд	
Видео Аудио	Сжатие	SXGA,XGA:MJPEG/VGA:MJPEG/MPEG4/H.264
	Частота смены кадров	SXGA,XGA:MJPEG(Max.24fps)/ VGA:MJPEG/MPEG4/H.264(24fps)
	Разрешение	SXGA(1280x960),XGA(1024x768) VGA(640x480),QVGA(320x240)
	Видеопоток	SXGA/XGA:MJPEG Single mode, VGA: Dual Mode
Аудио	Аудио вход/выход, встроенный микрофон	
Сеть	Протокол	IPv4, HTTP, TPC, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP iICM, DHCP, UPnP, Bonjour, ARP, DNS, DynDNS
	Поддержка DDNS	1.CNB DDNS, 2.DynDNS.org, 3.Открытый код с SDK
	Поддержка PoE	Стандарт IEEE 802.3af
Тревога и События	Локальное сохранение	Запись JPEG на внутреннюю память(32 Мб)
	Детектор движения	Выборочно, 3 зоны
	Действие по событию	Отправка JPEG через FTP/SMTP(почтовый сервер)
	Пред-/постревожная запись	Предтревожная запись- 5 сек Постревожная запись- 8 сек
Безопасность	Уровень доступа	Многопользовательский, защищен паролем
	Сетевая безопасность	IP фильтр
Приложения	Браузер	Internet Explorer 6.0 or higher
Поддержка	Обновление системы	Обновление прошивки через HTTP
	Температурный режим	-10 +50 °C
Питание		12VDC, 600 mA

Варианты крепления



Габаритные размеры

