

Наружные купольные камеры

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



Advantage Line

Все модели линейки наружных купольных камер VDx-240 имеют прочный всепогодный корпус (класс защиты IP66) с возможностью прокладки кабеля и позволяют получить изображения высокого разрешения (540 ТВЛ).

Цветная модель позволяет получить четкие изображения в условиях достаточного освещения. При недостаточной освещенности модель с режимом «день/ночь» переключается в монохромный режим с более высокой светочувствительностью. Для условий видеонаблюдения, когда требуется дополнительное освещение, используется ИК-модель, оборудованная 20 встроенными ИК-светодиодами для ночного видения на расстоянии до 20 метров.

Свойства

- ▶ Три исполнения камер для всех условий освещения
- ▶ Гибкая настройка зоны обзора
- ▶ Простота наладки
- ▶ Надежная всепогодная конструкция

2 | Наружные купольные камеры

Техническое описание

Видео	
Камера с ПЗС-матрицей	ПЗС-матрица 1/3" высокой чувствительности
Эффективные пиксели (Г x В)	752 x 582 (PAL) 768 x 494 (NTSC)
Цветное разрешение	540 ТВЛ (мин.)
Черно-белое разрешение	580 ТВЛ (мин.)
Электронный затвор	От 1/50 до 1/120000 с (PAL) От 1/60 до 1/120000 с (NTSC)
Ручной затвор	1/50 (1/60), 1/100 (1/120), 1/250, 1/500, 1/700, 1/1К, 1/16000, 1/25000, 1/50000, 1/70000, 1/100000, 1/300000, 1/600000, 1/1200000
Выходной сигнал	Композитный видеосигнал 1 В, 75 Ом
Выходное соединение	Разъем BNC
Соотношение сигнал-шум	Не менее 50 дБ
Гамма	0,35; 0,45 (по умолчанию); 0,6; 0,75
Объектив (VDC-240)	Варифокальный объектив 2,8-10,5 мм с автоматической диафрагмой
Объектив (VDN-240)	Варифокальный объектив 2,8-10,5 мм с автоматической диафрагмой и механическим фильтром «день/ночь»
Объектив (VDI-240)	Варифокальный объектив 3,8-9,5 мм с автоматической диафрагмой и механическим фильтром «день/ночь»
Чувствительность	0,05 люкс (цветная) 0,005 люкс (черно-белая), 0 люкс (ИК-подсветка вкл.)
VDI-240	
Светодиоды	Массив из 20 ИК-светодиодов
Длина волны	850 нм
Механические характеристики	
Корпус	Вандалозащищенная купольная камера, устанавливаемая на поверхность
Подвес	3-осевой шарнир для удобства установки
Конструкция	Прочный алюминий
Покрытие	Кремевый
Кабелепровод	1/2-дюйма РТ, сверху и сбоку
Электрические характеристики	
Потребляемая мощность	VDC-240: 3,6 Вт макс. VDN-240: 3,6 Вт макс. VDI-240: 6 Вт макс.
Напряжение	12 В пост. тока или 24 В перем. тока
Источник питания	Не входит в комплект
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От -10 °С до +50 °С
Температура хранения	От -20 °С до +60 °С
Условия эксплуатации	Класс защиты IP66
Сертификаты и согласования	
Регион	Сертификация
Европа	CE
Стандарты	
	ANSI C63.4: 2009
	FCC, часть 15, подраздел В, класс А
	UL 60065, 7-я редакция. 2007-12-11
	CAN/CSA-C22.2 № 60065-03, 1-я редакция,

	2006-04 + A1:2006
	EN55022:2006, класс А
	EN50130-4:1995+A1:1998+A2:2003
	LVD 2006/95/EC
	EN60065:2002 + A1:2006 + A11:2008
	IP66, IEC 60529 (2001), IEC 60529 (2002)
Замечания по установке/конфигурации	
Информация для заказа	
VDC-240V03-1 Наружная цветная купольная камера, PAL	VDC-240V03-1
VDC-240V03-2 Наружная цветная купольная камера, NTSC	VDC-240V03-2
VDN-240V03-1 Наружная купольная камера с режимом «день/ночь», PAL	VDN-240V03-1
VDN-240V03-2 Наружная купольная камера с режимом «день/ночь», NTSC	VDN-240V03-2
VDI-240V03-1 Наружная купольная ИК-камера с режимом «день/ночь», PAL	VDI-240V03-1
VDI-240V03-2 Наружная купольная ИК-камера с режимом «день/ночь», NTSC	VDI-240V03-2

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru